

Dodací podmínky anhydritového potěru Anhyfast 20 (30) MPa

1. Dodávky se uskuteční na místo plnění pomocí dopravní, míchací a čerpací soupravy (TransMix). Maximální možná dodávka na jeden závoz je 28 t (min. 6 t). Dodání zboží je považováno za splněné po přečerpání anhydritového potěru na místo uložení.
2. Cena plnění je kalkulována na množství potěru včetně dopravy uvedeném ve Smlouvě o dílo nebo objednávce. V případě odebrání menšího množství může být cena upravena dle vzniklých dopravních nákladů vztažených na skutečně odebrané tuny potěru.
3. Dodávky budou realizovány při teplotě venkovního prostředí min. +5 °C. Vnitřní teplota místností musí být stálá (min. +5 °C, max. +30 °C), bez průvanu a přímého slunečního záření, s možností větrání.
4. Objednatel je povinen zajistit dostatečně zpevněnou/únosnou příjezdovou komunikaci až k místu vykládky (hmotnost soupravy cca 45 t) a v místě vykládky dostatečně zpevněnou/únosnou a plochu s přiměřeným sklonem (v ideálním případě vodorovnou) o velikosti 15 x 3 m, vzdálenou maximálně 100 m od objektu místa uložení. Při zdvižené korbě musí být zachován minimální odstup 5 metrů od nejbližšího vedení elektrického proudu. Maximální délka hadic pro čerpání činí 120 m.
5. Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele bezúplatnou dodávku vody k výrobě směsi. K tomuto účelu poskytne nápojný bod nedále 70 m od stanoviště TransMixu. Spotřeba vody při výrobě směsi je v rozmezí 1.600-2.000 l/hod.
6. Objednatel je povinen zajistit přítomnost oprávněné osoby - uvedené ve Smlouvě o dílo nebo objednávce - na místě plnění ve věci převzetí zboží podpisem DODACÍHO LISTU, resp. Předávacího protokolu.
7. Objednatel zajistí možnost vyčištění míchacího zařízení TransMix v místě plnění. Místo čištění určí objednatel s ohledem na příslušné zákony o likvidaci odpadu a zákona o ochraně životního prostředí. V opačném případě (tj. nezajištění vhodného místa pro vyčištění zařízení) může být objednateli účtována jednorázová taxa ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
8. V případě nemožnosti provedení plnění z důvodu překážky na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu v souvislosti s plněním vznikly.
9. V případě poruchy míchacího zařízení TransMix v průběhu realizace vynaloží dodavatel maximální úsilí na její odstranění a to max. do 1 hod. (počátek tuhnutí). Pokud toto není možné, práce budou přerušeny a s odběratelem bude dohodnut náhradní termín dokončení díla.

Osoba oprávněná k jednání za společnost Anhypodlahy s.r.o. v případě vzniku poruchy:

Jiří Klein, tel. 606 555 575